

DESPICATOARE BUSTENI



Motor	230 V/50 Hz/ 1,5 kW
Viteza	2.850 1/min
Fora de despicare	4 t
Lungime de despicare	max. 370 mm
Diametru bustean	max. 250 mm
Lungime de taiere	250 mm
Greutate amb/neamb	43 kg / 41 kg
Dimensiuni	810x270x460 mm
Dimensiuni ambalat	840x290x470 mm
Nr. comanda	390 5201 000

Despicator busteni robust, constructie din otel rigid.

Manuirea sigura a aparatului necesita utilizarea ambelor maini. Performante foarte bune.

WOODSTER IH45



Motor	230 V/50 Hz/ 2,2 kW
Viteza	2.850 1/min
Fora de despicare	5 t
Lungime de despicare	max. 520 mm
Diametru bustean	max. 250 mm
Lungime de taiere	375 mm
Greutate amb./neamb.	46,5 kg / 44 kg
Dimensiuni	950x270x500 mm
Dimensiuni ambalat	960x280x510 mm
Nr. comanda	390 5202 000

Despicator busteni robust, constructie din otel rigid.

Manuirea sigura a aparatului necesita utilizarea ambelor maini. Performante foarte bune.

WOODSTER IH52



LUMAG HOS 4-37



Alimentare:	230 V
Putere motor:	1,5 kW
Fora de despicare:	4 t
Lungime de despicare:	370 mm
Diametru maxim bustean:	30-250 mm
Capacitate rezervor ulei:	2,4 l
Viteza de despicare:	3,5 – 5 cm/s
Viteza de revenire:	5 – 6,5 cm/s
Greutate:	40 kg

LUMAG HOS 5A



Alimentare/Putere motor:	230 V/2.2KW
Fora de despicare:	5 t
Lungime de despicare:	520 mm
Diametru maxim bustean:	50-250 mm
Capacitate rezervor ulei:	3,5 l
Viteza de despicare:	4 cm/s
Viteza de revenire:	5 cm/s
Dimensiuni:	990x260x470 mm
Greutate(net/brut)	43/46 kg

Despicator de busteni WOODSTER iV 60 (220V)

Date tehnice

Distributie hidraulica, utilizare cu ambele maini.

Stabil, robust, cadru din otel vopsit.

Nivel de zgomot redus.

Nu necesita multe lucrari de intretinere.

Masa de lucru mare si stabila.

Utilizare universala pentru busteni lungi si scurte

Putere motor: 3 kW

Alimentare: 220V / 50 Hz

Fora de despicare: 6 t

Lungime de despicare: 55 /80/105 cm

Viteza de revenire: 16 cm /sec

Viteza de despicare: 5 cm / sec

Productie germana: iV 60



Despicator de busteni WOODSTER iV 60 (400V)

Date tehnice

Distributie hidraulica, utilizare cu ambele maini

Stabil, robust, cadru din otel vopsit.

Nivel de zgomot redus.

Nu necesita multe lucrari de intretinere.

Masa de lucru mare si stabila.

Utilizare universala pentru busteni lungi si scurte

Putere motor: 3 kW

Motor : 400 V / 50 Hz

La modelele de 400V schimbator de faze.

Fora de despicare: 6 t

Lungime de despicare: 55 /80 / 105 cm

Viteza de revenire: 16 cm / sec

Viteza de despicare: 5 cm / sec

Productie germana: iV 60



Despicator busteni WOODSTER Iv 80 (400V)

- Distributie hidraulica robusta,, cadru din otel dur
- Manuirea sigura a aparatului necesita utilizarea ambelor maini Numar de rotatii mica, nivel de zgomot scazut.
- Aparat masiv, se poate folosi la taierea diferitelor lungimi de busteni.
- Universal pentru busteni scurte si lungi.

Date tehnice

- Motor: 400 V / 50 Hz / 3,5 kW
- Numar rotatii: 1420 rpm /
- Capacitate cilindrica: 48 cm
- Marime masa de despicare: 40 x 33 cm
- Inaltime masa: 31,5 / 57,5 / 76 cm
- Forta de despicare: 8 t
- Lungime de taiere bustean: 58 / 78 / 104 cm
- Viteza de despicare: 6 cm / sec
- Viteza de revenire: 12 cm / sec



Dimensiuni si greutate

- Dimensiuni: 93 x 147 x 83 cm
- Greutate: aproximativ 115 kg



Despicator busteni WOODSTER Iv 90 (400V)

Aparat semi - profesional. Are o viteza de despicare ridicata. Aparatul are baza lata, cu doua mese ajustabile. Constructia robusta, si lama de calitate foarte buna asigura durata de viata lunga, si operarea aparatului fara dificultati.

Date tehnice:

Alimentare: 400V/50 Hz – schimbator de faze
Putere motor: 3,5 kW
Numar rotatii: 1400 rpm / min.
Forta de despicare: 9 t
Lungime de despicare: 55 / 80 / 106 cm
Diametru bustean: 430 mm
Dimensiuni: 835 x 950 x 1500mm
Inaltime masa: 315 / 575 / 760 mm
Capacitate ulei: aproximativ 5L
Greutate: 125 kg



Despicator busteni WOODSTER If 90 (400V)

APARAT MAI PUTERNIC, PENTRU CONDITII EXTREM DE DIFICILE

- Distributie hidraulica puternica
- Constructie grea, stabila
- Manuirea aparatului se face cu ambele maini
- Numar de rotatie mica, nivel de zgomot scazut.
- Lama masiva. .
- Potrivit pentru busteni lungi si scurte

Date tehnice:

- Motor : 400V / 50Hz / 3,6 kW
- Echipat cu schimbator de faze
- Numar rotetii: 1450 rpm/min
- Capacitate cilindrica: 49 cm
- Dimensiune masa : 40 x 31 cm
- Inaltime masa: 7 / 52,5 / 81 cm
- Forta de despicare: 9 t
- Lungime bustean: 61 / 90 / 135 cm
- Viteza de despicare : 5,5 cm / s
- Viteza de revenire: 11 cm / sec
- Greutate: 156 kg
- Dimensiuni: 780 x 550 mm



Despicator busteni WOODSTER Iv 100 (400 V)

Structura robusta din otel
Suprafata lacuita, rezistent la uzura.
Lama mare, stabila.
Dimensiuni(mm): 830 / 620 / 1520
Inaltime masa (mm): 315 / 575 / 760
Motor: 400V / 50Hz / 4KW
Echipat cu schimbator de faze
Forta de despicare : 10 t
Rezervor hidraulic: 6 liter
Latime maxima de taiere: 30 cm
Lungime busteni: 59 cm - 78 cm - 107 cm
Greutate: 132 kg



Despicator busteni WOODSTER If 100 10T EXTRA

Despicator hidraulic robust
Structura de otel robust
Manuire cu ambele maini, pentru o utilizare optima
Numar de rotatii redus
Nivel de zgomot redus
Nu necesita lucrari de intretinere frecvente.
Lama de despicare mare, stabila
Motor 400 V / 50 Hz / 4,1 kW
Numar rotatii: 1450 rpm/min,
Fora de despicare: 10 t
Lungime bustean: 59 / 88 / 135 cm,
Viteza de despicare: 4,5 cm/sec
Viteza de revenire: 18 cm/sec
Echipat cu schimbator de faze
Greutate : 220 kg



Despicator busteni HOS 9A LUMAG 9 t (400V)

Date tehnice:

Alimentare: 400 V ~ 50 Hz
Consum curent: 3 kW S6 40%
Protectie motor: DA
Schimbator de faze: DA
Fora de despicare: 9 t
Lungime de taiere: 570-780-1050 mm
Diametru maxim: 120-350 mm
Capacitate rezervor ulei: 4,5 L
Nivel viscozitate ISO al uleiului hidraulic: 46
Presiune hidraulica: 30 MPa
Viteza de despicare: 3,9 cm/sec.
Viteza de revenire: 17,1 cm/sec.



Despicator busteni HOS 12A LUMAG 12 t (400 Volt)

Date tehnice:

Alimentare: 400 V ~ 50 Hz
Consum curent: 4 kW S6 40%
Protectie motor: DA
Schimbator de faze: DA
Fora de despicare : 12 t
Lungime bustean: 580-900-1300 mm
Diametru maxim: 120 - 400 mm
Capacitate rezervor ulei: 10,5 l
Presiune hidraulica: 23 MPa
Viteza de despicare: 4,2 cm/sec.
Viteza de revenire: 20,8 cm/sec.



Despicator busteni GÜDE : DHH 1100/15 TEZ

Fora de despicare: 15t
Functioneaza si prin propulsie cu ax cardanic(nr. Rotatii: 540; 35 CP)
Alimentare: 400V(5,5 KW)
Lungime bustean: 1050 mm .
Doua lame de taiere.
Se poate comanda optional masa
Greutate: ~ 350 Kg



Despicator busteni GÜDE DHH1050/7T MBS

Motor pe 4 timpi Briggs, 6,5CP
Marime coloana : 100 mm x 100 mm
Fora de despicare: 7 t
Lungime de despicare: 1.040 mm
Diametru maxim: 300 mm
Greutate: 129 kg
Presiune hidraulica: 220 bar
Consum la sarcina maxima: 0,75 l/h

