

Elektrowerkzeuge Fliesenschneider Baugeräte



®

www.guede.com



Winkelschleifer/Stichsäge
Bohrmaschinen,
Säbelsäge/Handkreissägen
Rüttelplatten
Steinknacker
Fliesenschneider
Rührwerk
Laminatschneider





Winkelschleifer GWS 125



Spindelarretierung, verstellbarer Schutz, Handgriff links/rechts verwendbar.

Motoranschluss	Motorleistung (P1)	Drehzahl	Scheibenmaße	Serienmäßiges Zubehör	Gewicht
230 V/50 Hz	900 W	11.000 min ⁻¹	125 mm	Koffer/ Trennscheibe 125 mm Metall/ Schruppscheibe 125 mm Metall/ Diamant-Scheibe 125 mm geschlossen (für Fliesen, Marmor und Granit)/2 m Kabel	3 kg

Artikel-Nr.	
58000	

Schleifscheiben passend zu Winkelschleifer GWS 125



Typ	geeignet für	Maße	Anz.	Art.-Nr.	EAN
Diamantscheibe/segmentiert	Stein	125 x 22,2 mm	1	58202	
Diamantscheibe/glatt	Fliesen	125 x 22,2 mm	1	58208	



Winkelschleifer WX 230 SE




Spindelarretierung, verstellbarer Schutz, Handgriff Soft-Grip, zweiter Griff in 3 Positionen verwendbar, Anlaufstrombegrenzung (Soft-Start, d.h. verzögerter Start nach ca. 3 Sekunden).

Motoranschluss	Motorleistung (P1)	Drehzahl	Scheibenmaße	Serienmäßiges Zubehör	Gewicht
230 V/50 Hz	2.350 W	6.000 min ⁻¹	230 mm	Koffer/ Trennscheibe 230 mm Metall/ Schruppscheibe 230 mm Metall/ Diamant-Scheibe 230 mm segmentiert für Stein/2 m Kabel	8 kg

Artikel-Nr.	
58005	

Schleifscheiben passend zu Winkelschleifer WX 230 SE



Typ	geeignet für	Maße	Anz.	Art.-Nr.	EAN
Diamantscheibe/segmentiert	Stein	230x22,2 mm	1	58204	
Trennscheibe	Metall	230x22,2 mm	1	58214	
Schruppscheibe	Metall	230x22,2 mm	1	58218	




Akkuschrauber LI-ION 108

10,8 Volt Akkuschrauber mit Soft Griff und neuester **Lithium-Ionen Technologie** für schnelles, flexibles und einfaches Arbeiten. Universell einsetzbar zum Bohren, Schrauben für Haus und Werkstatt.

Ausstattung: Praktischer stabiler Kunststoffkoffer, **6 Metallbohrer** in den Größen von 1-6 mm, **6 Biteinsätze** inkl. Aufnahme und Ladegerät. Akku Kapazität Anzeige durch 3 LED. Ladedauer 3-5 Stunden. Inkl. integrierter Arbeitsleuchte, Rechts-/Linkslauf.

Spannung	Akku-Kapazität	Getriebe	Drehzahl-Bereich	Max. Drehmoment	Bohrfutter-spannbereich	Max. Bohrer-Ø	Gewicht
10,8 V	1,35 Ah	1 Gang Rechts-/Linkslauf Umschaltbar	0 – 600 min ⁻¹ Drehmomentstufe 15 + 1	12 Nm	1,5 – 10 mm	Holz 15 mm Stahl 10 mm	2,1 kg

Artikel-Nr.	
58011	




Akkuschrauber LI-ION 180

18 Volt Lithium-Ionen Akkuschrauber mit Soft Griff. Durch neueste Lithium-Ionen Technologie kein Memory Effekt und fast keine Selbstentladung. Universell einsetzbar zum Bohren, Schrauben für Haus und Werkstatt.



Ausstattung: Praktischer stabiler Kunststoffkoffer, **6 Metallbohrer** in den Größen von 1,5-6 mm, **6 Biteinsätze** je 1 x PH1/2, PZ1/2, Schlitz 5/6 und Bithalter, Ladegerät. Ladedauer 1 Stunde. Akku Kapazität Anzeige durch 3 LED. Inkl. integrierter Arbeitsleuchte, Rechts-/Linkslauf.

Spannung	Akku-Kapazität	Getriebe	Drehzahl-Bereich	Max. Drehmoment	Bohrfutter-spannbereich	Max. Bohrer-Ø	Gewicht
18 V	1,3 Ah	2 Gang Rechts-/Linkslauf Umschaltbar	0 – 300/0-1300 min ⁻¹ Drehmomentstufe 19 + 1	28 Nm	1,0 – 10 mm	Holz 20 mm Stahl 8 mm Beton 10 mm	3 kg

Artikel-Nr.	
58014	



Ersatz-Akku Li-Ion

Typ	Anz.	Art.-Nr.	EAN
10,8 V	1	58511	
18 V	1	58514	





Schlagbohrmaschine BX 710

Rechts-/Links-Lauf, Schnellspannbohrfutter 2-13 mm, Soft-Griff, Zusatzhandgriff mit Softfläche, Bohrtiefenanschlag mit Skala.

Motoranschluss	Motorleistung (P1)	Drehzahl	Schlagzahl	Bohrleistung	Serienmäßiges Zubehör	Gewicht
230 V/50 Hz	710 W	0-2.600 min ⁻¹ (stufenlos regelbar)	0-4.850 p/min.	Stahl/13 mm Holz/25 mm Stein/16 mm	Koffer/Zusatzhandgriff/Bohrtiefenanschlag/3 Steinbohrer (5, 6, 8 mm)/3 Metallbohrer (5, 6, 8 mm)/3 Holzbohrer (5, 6, 8 mm)/3 m Kabel	2,6 kg

CE



Artikel-Nr.	
58020	

Schnellspannbohrfutter 13 mm passend zu Schlagbohrmaschine BX 710

CE



Pos.	Bezeichnung	Artikel-Nr.	
1	Schnellspannbohrfutter 13 mm	58260	



2-Gang-Schlagbohrmaschine BX 1050-2

Soft-Grip-Handgriff, robustes Metall-Getriebe, Bohrtiefenanschlag aus Metall, Rechts-/Linkslauf, Zahnkranzbohrfutter 1,5-13 mm mit Bohrfutterschlüssel.



CE



Motoranschluss	Motorleistung (P1)	Drehzahl	Schlagzahl	Bohrleistung	Serienmäßiges Zubehör	Gewicht
230 V/50 Hz	1.050 W	0-1.200/ 0-2.880 min ⁻¹ (variabel)	0-18.000/ 0-45.000 p/min.	Stahl/16 mm Holz/40 mm Stein/13 mm	Aluminiumkoffer/Zusatzhandgriff 9 Bohrer/3 x Stein (6, 8, 10 mm) 3 x Stahl (5, 6, 8 mm) 3 x Holz (6, 8, 10 mm)/3 m Kabel	4,2 kg

Artikel-Nr.	
58022	

Ersatzzubehör passend zu Pneumatik-Bohrhammer GB 720



Pos.	Bezeichnung	Art.-Nr.	EAN
1	Meißelset SDS (spitz/flach)	58318	
2	Meißelset SDS, 4-tlg. (spitz/flach/breit/hohlkehhl)	58319	
3	Hammerbohrersatz, 3-tlg. (8x260/10x260/12x260)	58322	
4	Hammerbohrersatz, 5-tlg. (6x110/8x110/6x160/8x160/10x160)	58320	
5	Staubschutzring	58275	




Mauernut- u. Dehnfugfräse MD 1700

Profi Mauerfräse (schutzisoliert) mit Laserschnittlinienanzeige. Einfache Handhabung durch ziehenden Schnitt bei gleichbleibender Fräsbreite und Frästiefe. Stufenlose Schnitttiefenverstellung (10-30 mm), fest einstellbare Nutbreiten. Mit 2 Diamanttrennscheiben Ø 150 mm und 1 Mauerschlitzeißel, Adapter für Dehnfugen, Nockenschlüssel, Koffer, Innensechskantschlüssel, Staubsaugeranschluss. Ideal zum schnellen und präzisen Erstellen von Schlitzern und Kanälen in Mauerwerk. Für Ziegel, Putz, Gips etc.

Inbetriebnahme der Mauernutfräse nur mit Absaugung um Schaden am Gerät zu vermeiden!


Motoranschluss	Motorleistung (P1)	Drehzahl	max. Schnitttiefe	Scheibengröße	Schnittbreiten	Gewicht
230 V/50 Hz	1700 W	4000 min ⁻¹	30 mm	150 mm	2,5 / 6 / 14 / 19 / 29 mm	4,1 kg

Artikel-Nr.	
58090	



CE

Diamant-Trennscheibe 150 mm, 2 Stk. passend zu Mauernut- u. Dehnfugfräse MD 1700

Bezeichnung	Art.-Nr.	EAN
Diamant-Trennscheibe 150 mm, 2 Stk.	58092	

Pendelhub-Stichsäge GSS 71 L

Mit zuschaltbarem Laser für exakte Schnitte. Beidseitig schwenkbarer Sägetisch 0-45°, Absauganschluss, 4 Hub-einstellungen (1 x ohne Pendelhub, 3 x mit Pendelhub), transparenter Sägeblattschutz für gute Sicht auf den Sägeverlauf.

Motoranschluss	Motorleistung (P1)	Max. Schnittleistung	Hubzahl	Max. Schnitttiefe	Serienmäßiges Zubehör	Gewicht
230 V/50 Hz	710 W	Stahl/12 mm Holz/65 mm Kunststoff/25 mm Alu/15 mm	800-3.000 min ⁻¹	85 mm (mit entspr. Sägeblatt)	Koffer/ Softgriff/1 Stichsägeblatt Holz/1 Stichsägeblatt Metall/ 1 Stichsägeblatt Kunststoff/ 3 m Kabel	2,5 kg


Artikel-Nr.	
58037	

Mit zuschaltbarer Laserfunktion!



CE

Stichsägeblättersatz, 7-tlg. passend zu Stichsäge GSS 65 E

Bezeichnung	Art.-Nr.	EAN
Stichsägeblättersatz, 7-tlg.	58330	




CE

Handkreissäge HKS 1200

Sägetisch 2-fach geführt (schwenkbar 0-45°), Führungsanschlag mit integrierter Skala, Späne-Absaugmöglichkeit, integrierter Zusatzhandgriff für sichere Führung, Sägeblattschutz oben aus Aluminium.

Motoranschluss	Motorleistung (P1)	Drehzahl	Schnitttiefe	Maße Sägeblatt	Serienmäßiges Zubehör	Gewicht
230 V/50 Hz	1200 W	4.500 min ⁻¹	90°/0-66 mm 45°/0-44 mm	185 x 20 mm 24 Zähne HM	Koffer/HM-Sägeblatt 24 Zähne/ Führungsanschlag/Absaugadapter/ Sägeblattschlüssel/Inbusschlüssel/ 2 Ersatz-Kohlen/2 m Kabel	8 kg im Koffer

Artikel-Nr.	
58045	



CE



Mit zuschaltbarer Laserfunktion!



CE



1



2



CE

Handkreissäge HKS 1600 L

Mit Laserfunktion für exakte Schnitte. Säge Tisch 2-fach geführt (schwenkbar 0-45°), Führungsanschlag mit integrierter Skala, Späne-Absaugmöglichkeit, integrierter Zusatzhandgriff für sichere Führung, Sägeblattschutz oben aus Aluminium.

Motoranschluss	Motorleistung (P1)	Drehzahl	Schnitttiefe	Maße Sägeblatt	Serienmäßiges Zubehör	Gewicht
230 V/50 Hz	1.600 W	5.000 min ⁻¹	90°/0-63 mm 45°/0-39 mm	185 x 20 mm 24 Zähne HM	Koffer/Softgriff/ Führungsanschlag/Absauganschluss/ Inbusschlüssel/3 m Kabel	8,4 kg

Artikel-Nr.	
58047	

Sägeblätter passend zu Handkreissäge HKS 1600 L und HKS 1200 (ab BJ 2010)

Pos.	Bezeichnung	Art.-Nr.	EAN
1	HM-Sägeblatt, 185 x 20 mm, 24 Zähne/"	58337	
2	HM-Sägeblatt, 185 x 30 mm, 30 Zähne/"	58338	



Betrieb mit oder ohne biegsame Welle möglich!



CE



High-Speed-Schleifer GS 130 E Set, kpl. mit biegsamer Welle

Hervorragend geeignet für alle Schleif-, Trenn- und Gravurarbeiten, handliche Form für weitgehend ermüdungsarmes Arbeiten. Alu-Koffer, biegsame Welle (Länge ca. 105 cm), Tischhalter, Telekopständer, 40-tlg. Zubehör an Schleifstiften, Fräsen, Bohren usw.

Motoranschluss	Motorleistung (P1)	Drehzahl	Aufnahme Spannzange	Gewicht
230 V/50 Hz	130 W	8.000-30.000 min ⁻¹ stufenlos	2,3 mm + 3,2 mm	2,2 kg

Artikel-Nr.	
58052	



Zubehörkit, 40-tlg. passend zu High-Speed-Schleifer GS 130 E + GS 130 E Set

Bezeichnung	Art.-Nr.	EAN
Zubehör, 40-tlg.	58280	



CE



Handhobel XH 82

Plangefräßte Hobelsohle aus massivem Alu-Druckguss, Soft-Grip-Handgriff, verchromter Anschlag, integrierter Staubsauger-Anschluss. Koffer, 1 HSS-Hobelmesser zusätzl., 1 Keilriemen zusätzl., 3 m Kabel

Motoranschluss	Motorleistung (P1)	Drehzahl	Hobelbreite	Spantiefe	Gewicht
230 V/50 Hz	650 W	16.000 min ⁻¹	82 mm	0-2 mm stufenlos	3,1 kg

Artikel-Nr.	
58055	

Oberfräser-Sätze passend zu Oberfräse XF 850/XF 1020 Set


Pos.	Bezeichnung	Art.-Nr.	EAN
1	Oberfräser-Satz, 6-tlg.	58315	
2	Oberfräser-Satz, 12-tlg.	58316	



CE

Ersatzzubehör passend zu Handhobel XH 82

Pos.	Bezeichnung	Art.-Nr.	EAN
1	Hobelmesser 2 Stk.	58295	
2	Keilriemen	58300	



CE

Säbelsäge GFS 1020

Hochwertige Säbelsäge mit Metalltriebekopf, ergonomischer Griff für sicheres Arbeiten, Getriebegehäuse mit griffigem Kunststoffüberzug, elektronische Geschwindigkeitseinstellung. Im Koffer, Sägeblatt für Holz und Metall, 3 m Kabel.

Motoranschluss	Motorleistung (P1)	Drehzahl	Sägeleistung	Sägeblattthub	Gewicht
230 V/50 Hz	1.020 W	0-2.600 min ⁻¹	Holz/150 mm Metall/12 mm	26 mm	5 kg

Artikel-Nr.	
58080	40156711580801



CE

Ersatz Sägeblätter passend zu Säbelsäge GFS 1020

Pos.	Bezeichnung	Art.-Nr.	EAN
1	5 St. Sägeblätter 250 mm/6 Zähne, Holz	58360	
2	5 St. Sägeblätter 150 mm/6 Zähne, Holz	58362	
3	5 St. Sägeblätter 250 mm/25 Zähne, Metall und Kunststoff	58364	



CE

Rührwerk GRW 1800

Kräftiges Rührwerk zum Anrühren von Putz, Mörtel, Kleber oder Farbe. Die körperliche Anstrengung wird dabei für den Bediener so gering wie möglich gehalten. **Einsatzgebiet:** Ideal für den Einsatz auf Baustellen oder im privaten Bereich. **Ausstattung:** Mit elektronischer Drehzahlregulierung im Griff, 2-Gang Getriebe und Einschalter mit Feststellknopf. Inklusiv Soft-Start-Funktion (Anlaufstrombegrenzer) und **zwei Rührern**; linksgewendelt für Farben, Dispersionen, faserhaltige Stoffe sowie Gipsputz, bzw. rechtsgewendelt für Mörtel, Putz, Kleber.

Motoranschluss	Motorleistung (P1)	Mischvolumen	Misch-aufsatz Ø	Kabellänge ca.	Drehzahl 1 Drehzahl 2	Gewicht
230 V/50 Hz	1.800 W	bis 100 l	140 mm	3,0 m	150 - 300 min ⁻¹ / 300 - 650 min ⁻¹	7,5 kg

Artikel-Nr.	
58048	40156711580481



CE



CE

Arbeitsplatte 500x290 mm



Mini Rüttelplatte GRP 2500

Ideal für Garten und Landschaftsbau, durch die kompakte Bauweise und das niedrige Gewicht auch an schwer Zugänglichen Stellen einsetzbar.

Einsatzgebiete: Zum Rütteln und Verdichten von kleineren Flächen, wie Terrassen, Hofeinfahrten, Gehwege. Hochwertiger Benzinmotor mit Oelmangelsicherung !!

Motor	Motorleistung	Max. Vibrationsstöße	max. Laufgeschwindigkeit	Verdichtungsdruck	Arbeitsplatte	Gewicht
4 - Takt	1,8 kW/2,5PS	4400/min.	0-25 m/min.	450 kg	500x290 mm	43 kg

Artikel-Nr.	
55467	

Gummimatte passend zu Mini Rüttelplatte GRP 2500

Bezeichnung	Art.-Nr.	EAN
Gummimatte	55466	



CE

Arbeitsplatte 480 x 410 mm

Rüttelplatte GRP-6500 Briggs & Stratton

Einrütteln kleinerer bis mittlerer Flächen, Fundamentbau, Terrassen ,Gehwegen, Einfahrten. Ideal für den Garten und Landschaftsbau. Mit Transporträder und Gummimatte. **Verbrennungsmotor Briggs und Stratton.**

Motor	Motorleistung	Max. Vibrationsstöße	max. Laufgeschwindigkeit	Verdichtungsdruck	Arbeitsplatte	Gewicht
4 - Takt	4,8 kW/6,5 PS	5.500/min	20 - 25 m/min.	1.300 kg	560x340 mm	90 kg

Artikel-Nr.	
55470	



2,95 kW/4 PS

Max. Druck 1,8 t

CE

Vibrationsstamper GVS

Professioneller, luftgekühlter 4-Takt Vibrationsstamper für Erdverdichtungsarbeiten. Durch die hohe Schlagkraft ist der Vibrationsstamper hervorragend geeignet in den Bereichen: Grabenbau, Kanal- und Rohrleitungsbau, Garten- und Landschaftsbau sowie bei Ausbesserungsarbeiten im Straßenbau. Anwendbar bei gemischtkörnigen und grobkörnigen Böden. **Geringe Hand- und Armschwingungen** sorgen für lange Einsatzzeiten und ermüdungsfreies Arbeiten. Der Führungsbügel ermöglicht freie Sicht auf den Stampffuß, dadurch ist kantengenaues Arbeiten möglich.

Motor	Motorleistung	Schlagzahl	Verdichtungsdruck	Gewicht
4-Takt	2,95 kW/4 PS	660-700/min.	1.800 kg	75 kg

Artikel-Nr.	
55471	

3 Jahre Garantie auf alle



Power-Engine-Motoren (Verschleißteile ausgeschlossen)

Motorschubkarre GMS 4 PS


Einsatzgebiete: Transport von Schütt- und Stückgut aller Art im Landschaftsbau, Haus, Hof und Garten sowie im handwerklichen Bereich oder im Gewerbe.

Ausstattung: Ventilgesteuerter 1-Zylinder 4-Takt OHV-Einbaumotor nach Euro 2 Norm. Luftbereifte 13 Zoll Antriebsräder mit Grobstollen-Ballonprofil für optimale Gewichtsverteilung, verwindungssteifes Kasten-Fahrgestell, luftbereifte 8 Zoll Lenkstützeräder, Sicherheitsbedienung mit Vor- und Rückwärtsgang. Robuster Kippmechanismus. Antriebsachse separat zuschaltbar. Reversierstarter.



CE

Motor	Motorleistung	Hubraum	Kraftstoff/Tankinhalt	Max. Geschw. vorwärts;rückwärts	Volumen Mulde	Max. Zuladung	Gewicht
4-Takt	2,9 kW/4 PS	118 ccm	Benzin bleifrei/3,6 l	3,6 km/h;2,0 km/h	85 l	100 kg	65 kg

Artikel-Nr.	
55465	

Motorschubkarre GMS 6,5 PS B&S

Schwere Motorschubkarre mit Gleiskettenantrieb für den härtesten Einsatz in selbst unwegsamem Gelände. Mit vollautomatischer kippbarer Stahlmulde bis 300 kg.


Ausstattung: Ventilgesteuerter 1-Zylinder 4-Takt OHV-Briggs & Stratton Motor nach Euro 2 Norm. Sehr breites Gleiskettenfahrwerk mit Grobstollenkette für optimale Gewichtsverteilung, variabel schaltbares Kettengertriebe. 2-Wege Trapezgewinde-Kippstempel. Hydraulische Lenkung und Bremsanlage mit Stahlflex Zuleitungen. Sicherheitsbedienung mit Vor- und Rückwärtsgang. Abschließbares Zündschloss. Reversierstarter.

Einsatzgebiete: Transport von schwerem Schütt- und Stückgut aller Art im Landschaftsbau, Haus, Hof und Garten sowie im handwerklichen Bereich oder im Gewerbe. Mit 6,5 PS Briggs & Stratton Motor. Steigfähigkeit bis 26%.



CE


Motor	Motorleistung	Hubraum	Kraftstoff/Tankinhalt	Max. Geschw. vorwärts;rückwärts	Volumen Mulde	Max. Zuladung	Gewicht
4-Takt	4,8 kW/6,5 PS	206 ccm	Benzin bleifrei/3,6 l	4,0 km/h;2,0 km/h	250 l	300 kg	287 kg

Artikel-Nr.	
55460	

Steinknacker GSK 330/400

Professioneller Steinknacker für den Hand- und Heimwerker, Bord- und Natursteine können ohne großen Kraftaufwand getrennt werden. Durch das selbst justierende Obermesser, die federnden Stützplatten und die 3-fache Spalthöhenverstellung mittels Steckbolzen wird exaktes Schneiden für jede Art von Pflastersteinen zum Kinderspiel, inkl. Anschlagwinkel.

Schnittlänge	Schnittstärke	Gewicht
max. 330 mm	max. 110 mm	19 kg

Artikel-Nr.	
55380	




CE

Laminatschneider GL 200

Zum exakten Schneiden von Laminat von Hand. Der extralange Hebel reduziert aufzuwendende Kraft. Netzunabhängig und Staub- sowie Lärmfrei. Für alle gängigen Laminatarten, auch mit integrierter Trittschalldämmung. Exakte 90° Schnitte durch präzisen Anschlag. Hohe Arbeitsgeschwindigkeiten möglich. Die extrem verschleißarme Tauchklinge garantiert sehr lange Standzeiten. Rutschhämmernde Schonfüße. Inklusive Auflagebock für lange Werkstücke.

Schnittlänge	Schnittstärke	Gewicht
200 mm	12 mm	6,2 kg

Artikel-Nr.	
55378	




CE

Fliesenschneidmaschine GF 180



Mobiler und robuster Fliesenschneider. **Ausstattung:** Diamant-Trennscheibe 180 mm, Diagonalschneidlehre, Parallelanschlag mit handlichen Klemmschrauben, eingelegte Skalen im Tisch integriert, durchzugstarker Induktionsmotor und Fehlerstromschutzschalter für optimale Sicherheit. **Einsatzgebiete:** Ideal für Baustellen oder Innenausbau.

Motoranschluss	Motorleistung (P1)	Drehzahl	Schnitthöhe	Scheibengröße	Tischgröße	Gewicht
230 V/50 Hz	600 W	2.950 min ⁻¹	34 mm	180 x 25,4 x 1,6 mm	330 x 360 mm	9 kg

Artikel-Nr.	
55410	


CE



Fliesenschneidmaschine GF 600

Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet. Tisch aus hochwertigem Edelstahl mit beidseitig eingepprägter Millimeterskala, Längsanschlag aus verzinktem Stahlblech, Diagonalschneidlehre aus Kunststoff, Tisch 45° schwenkbar, Gelenke aus Stahlblech mit Gradeinteilung. **Ausstattung:** Ein-/Ausschalter, Wasserbecken, **Diamantscheibe**, Längsanschlag, Diagonalschneidlehre, Tragegriff, Anschlusskabel HO7RNF mit Schukostecker.

Motoranschluss	Motorleistung (P1)	Drehzahl	Schnitthöhe	Scheibengröße	Tischgröße	Gewicht
230 V/50 Hz	800 W	2.900 min ⁻¹	34 mm	180 x 25,4 x 1,6 mm	395 x 380 mm	13,5 kg

Artikel-Nr.	
55482	


CE



Radial Fliesenschneider RFS 180

Professioneller Fliesenschneider für Hand- und Heimwerker, komplett mit Kühlwasserpumpe und Wasserwanne, Sägeeinheit 4-fach kugelgelagert, Alu-Anschlag, Führungsschiene, 45°schwenkbar für Gehrungsschnitte. Max. Fliesengröße (diagonal) 300 mm X 300 mm. Max. Schnittlänge ca. 420 mm. **Inkl. Diamantscheibe.**

Motoranschluss	Motorleistung (P1)	Drehzahl	Max. Schnitthöhe	Scheibengröße	Tischgröße	Gewicht
230 V/50 Hz	600 W	3.000 min ⁻¹	90°/25 mm 45°/15 mm	180 x 25,4 mm	465 x 385 mm	24 kg

Artikel-Nr.	
55371	

CE




Besuchen Sie uns
im Internet:
www.guede.com

Radial Fliesenschneider RFS 200

Professioneller Fliesenschneider für Hand- und Heimwerker, komplett mit Kühlwasserpumpe und Wasserwanne, Sägeeinheit 4-fach kugelgelagert, Alu-Anschlag, Führungsschiene, 45°schwenkbar für Gehrungsschnitte. Max. Fliesengröße (diagonal) 360 mm X 360 mm. Max. Schnittlänge ca. 520 mm. **Inkl. Diamantscheibe.**

Motoranschluss	Motorleistung (P1)	Drehzahl	Schnitthöhe	Scheibengröße	Tischgröße	Gewicht
230 V/50 Hz	800 W	3.000 min ⁻¹	90°/30 mm 45°/25 mm	200 x 25,4 mm	790 x 390 mm	28,5 kg

Artikel-Nr.	
55374	




CE

Waschbeton- und Fliesenschneider BDM 300 E

Stabile Konstruktion mit Klappgestell pulverbeschichtet, Antrieb über speziell-Elektromotor, Schutzart IP 54, 4-fach kugelgelagerter Motorschlitten, Auflagetisch aus Alu-Profil, Kühlung des Sägeblattes über Kühlmittelpumpe. Gehrungsanschlag, **Diamantscheibe Vollsegment 300 mm** (Fliesen, Marmor, etc.), Führungsschiene 0-45° schwenkbar, für perfekte Gehrungsschnitte, Klappbares Untergestell.

Motoranschluss	Motorleistung (P1)	Max. Schneidgröße	Schnitthöhe	Scheibengröße	Arbeitshöhe	Gewicht
230 V/50 Hz	1.800 W	400 x 700 mm	70 mm/90°	300 x 25,4 mm	850 mm	78 kg

Artikel-Nr.	
55492	



CE

Diamantscheibe „S“

Geeignet für Keramikfliesen im Nass-Schnittverfahren



Verp.	Passend zu Gerät	Maße	Art.-Nr.	EAN
Lose	alle Fliesenschneider mit Sägeblatt 150 mm	150 x 25,4 mm	55488	
SB	alle Fliesenschneider mit Sägeblatt 150 mm	150 x 25,4 mm	55490	
SB	RFS 180 / TPR 180 / GF 600 / GF180 ECO	180 x 25,4 mm	55491	
Lose	RFS 200 / TPR 570 / TPR 201	200 x 25,4 mm	55498	
SB	TPR 230 P / TPR 1000 UG	230 x 25,4 mm	55365	



CE

Diamantscheibe Desk VS

Durchgehender Schneidrand (Vollsegment). Geeignet für Fliesen sowie dünne Granit- und Marmorplatten bis 6-8 mm im Nass-Schnittverfahren, passend für z.B. BDM 300/ BDM 350.

Abmessungen	pass. zu	Art.-Nr.	EAN
350 x 25,4	BDM 350	55495	
300 x 25,4	BDM 300	55475	



CE

CE



Diamantscheibe Desk TH

Segmentblatt für Beton, Waschbeton usw. im Nass-Schnittverfahren, passend für z.B. BDM 300 und BDM 350.

Abmessungen	pass. zu	Art.-Nr.	EAN
300 x 25,4	BDM 300	55476	4 015671 554765

CE



Diamantscheibe Desk-VS

Universalblatt für hartes Schneidgut. Einsatzbereich: Granit, Klinker und Beton im Nass-Schnittverfahren, passend für z. B. BDM 350. **Tipp: Bei hohem Schneidbedarf reines Betonblatt Typ Desk TH verwenden!**

Abmessungen	pass. zu	Art.-Nr.	EAN
350 x 25,4	BDM 350	55497	4 015671 554970
300 x 25,4	BDM 300	55477	4 015671 554772

